

BR PATINA UYGULAMA PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN DETAYLARI

KT BAŞLIĞI: BR Patina Solüsyonu Uygulama Prosedürü

TARİH: Şubat 14, 2025

HAZIRLAYAN: Kalite Sistemleri Ekibi

REVİZYON NO: 01

KT NO: 2025/015

TANIM

AMAÇ

Metal yüzeylerin temizlik sonrası patinlenmesi ,

İŞ KAPSAMI

Bu prosedür, BR Patina Solüsyonu'nun hazırlık, uygulama ve işlem sonrası bitirme adımlarını tanımlar. İşlemin doğru ve güvenli şekilde yapılması için destek dokümandır.

SORUMLULUK

ROL

Kroisos Numismatische

Restoratör/ Operatör
Son Kullanıcı/

AMAÇ

Yüksek kalitede, kullanışlı ve güvenilir ürünler sunmayı hedefler. Bu kapsamda insan ve çevre sağlığını ön planda tutar.

İşlem yetkilisi, çalışma ortamının hazırlanmasını, aşağıda belirtilen talimatların güvenli şekilde uygulanmasını ve atık bertarafının güvenli şekilde yapılmasını sağlar.

VERSİYON TARİHÇESİ

VERSİYON

YÜRÜRLÜK TARİHİ

DEĞİŞİM AÇIKLAMASI

001.

Ocak 19, 2022

Kullanım prosedürü yayımlandı,

002.

Şubat 14, 2025

MICROCRYSTALLINE WAX & POLISH Solüsyonu açıklaması eklendi,

TANIMLAR

TERİM

MWP

B72

TANIM

MICROCRYSTALLINE WAX & POLISH objenin kaplanması ve mühürlenmesi,

B72 PARALOID SOLÜSYONU objenin kaplanması ve mühürlenmesi,

PROSEDÜR

ADIM

EYLEM

1. MSDS formunda da belirtilen gerekli iş güvenliği önlemlerini alın (Gözlük, eldiven, maske v.s.), işlem sahası hava sirkülasyonu olan bir ortamda olmalıdır,
2. Ürün saf bakır, , bronz ve bakır alaşımlı diğer materyaller için geliştirilmiştir.
3. Mekanik ya da kimyasal temizliği tamamlanmış olan obje, yağ, toz, v.s. yabancı materyalden arındırılmış olmalıdır,
4. Kullanmadan önce şişeyi çalkalayın,
5. Objeyi bir bez üzerine koyun ve atomizer yardımıyla yüzeye püskürtün,
6. Yüzeyin kurumasını bekleyin ve diğer yüzeyi çevirerek aynı şekilde uygulayın.
7. Bu işlemi spreyleme ve kuruma sürecini istenilen sonuç alınana kadar tekrarlayın,
8. Oluşan katman doğal bakır oksidasyonudur, bu sebeple süreç zaman alacaktır.
9. Patin rengi Turkuaz ve mavi tonlarında oluşacaktır, farklı ton ve katman oluşumları için varyasyon ürünler hazırlanabilir.
10. Tamamen nemden arındırılmış olan objeyi **MICROCRYSTALLINE WAX & POLISH** ile ya da **B72 PARALOID SOLÜSYONU** ile kaplayarak mühürleyinin, (**MICROCRYSTALLINE WAX & POLISH** ve **B72 PARALOID SOLÜSYONU** uygulama talimatlarını okuyunuz)
11. Mühürlenmiş objeyi koruma alanına alın,
12. Atık sıvı ve malzemeleri, çevre ve iş güvenliği koşullarına uygun olarak imha edin,
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 16.
- 17.

